

技术参数

采购人：郑州市第三人民医院

设备名称	车载转运呼吸机	数量	1 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：不需与其他设备配套使用			
设备配置要求及用途：提高急危重症患者在转运过程中的高质量通气治疗			
具体技术参数：			
1. ★原装进口,用于患者院外、院内转运，适用于成人及儿童的有创和无创通气，主机小巧便携,主机重量小于 5.9 公斤。			
2. ★气动电控,可接各式氧气瓶及中心供氧,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换.			
3. ★内置电池不少于 8 小时			
4. 具有氧气消耗监测功能			
5. 5 英寸以上高精度液晶显示屏,实时显示压力及流速波形			
6. ★呼吸模式：PC-BIPAP ,CMV,SIMV, AC, CPAP,PS, 窒息后备通气.			
7. 氧浓度：40%-100%			
8. 潮气量:50-2000mL			
9. 呼吸频率：5-60 次/min			
10. 流速触发,触发灵敏度:3--15L/min			
11. 最大吸气流量 95L/min,			
12. 吸气压力：3-55cmH20 ， 压力支持水平：0-35 cmH20 ，			
13. PEEP:0-20 cmH20			
14. 智能吸痰功能			
15. 吸气保持功能			
16. 后期可升级 AutoFlow 和 CO2 监测功能			
17. 监测值：分钟通气量,频率,呼出潮气量， PEEP， 平均压， 气道峰压， 平台压， 自主分钟通气量， 自主通气频率,泄漏量			
18. 报警：分钟通气量高， 分钟通气量低， 压力高,压力低， 自主通气频率高、低， 窒息， 泄漏,供气压力			

产品配置清单：

产品配置清单	数量
主机	1 台
呼吸管路	1 套
氧气瓶	1 个
电源线	1 根
氧桥	1 根
模拟肺	1 个
减压器	1 个
说明书	1 本