

技术参数

设备名称	无创呼吸机（大）	数量	两台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否			
设备配置要求及用途： 主要用于各种类型呼吸衰竭的治疗			
具体技术参数： 1、12.1 英寸彩色全触摸大屏幕显示、中文界面，可应用于儿童、成人； 2*、原装进口 3*、同时具备有创、无创通气功能，呼吸模式 PCV、CPAP、S/T、AVAPS 4、采用高速涡轮供气系统，最高治疗压力 50cmH2O，40cmH2O 压力时送气流速可达 200LPM； 5*、氧浓度精准可调 21%-100%（精确度 1%） 6*、具备全自动追踪灵敏度技术，全自动漏气监测及自动漏气补偿功能，自动调节吸气触发，自动调节呼气切换，最大漏气补偿量可达 60LPM； 7、具备 AVAPS 平均容量保证压力支持功能，可通过预设压力范围内压力的自动调节保证预设的目标潮气量； 8、内置锂电池断电可维持工作 6 小时； 9、经 FDA 认证的可用于生命支持的呼吸机（24 小时连续不断开机使用）； 10、设置参数： 潮气量 50-2000ml； 吸气相正压 4-50 cmH2O 压力支持 PSV 0-30cmH2O 呼气末正压 PEEP 0-25 cmH2O（有创） 或 4-25 cmH2O(无创) 呼吸频率 0-60BPM 吸气时间 0.3-5s 压力上升时间 0.1-0.6s 11、监测数据：呼出潮气量 每分呼出通气量 漏气量 呼吸频率 吸气峰值流量 吸气峰值压力 吸呼比 平均气道压力 12、报警：潮气量 分钟通气量 呼吸频率 吸气压力 病人窒息 病人断开连接			