

# 技术参数

采购人：郑州市第三人民医院

|                                                    |     |    |   |
|----------------------------------------------------|-----|----|---|
| 设备名称                                               | 排痰机 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否                       |     |    |   |
| 设备配置要求及用途：协助手术后或体弱患者增强排除痰液能力并改善瘀滞的肺部血液循环状况。        |     |    |   |
| 具体技术参数：                                            |     |    |   |
| 1、输出频率控制：10-50Hz（600 转/分-3000 转/分）连续可调。            |     |    |   |
| 2、时间控制：1-60 分钟,连续可调。                               |     |    |   |
| *3、振动幅度：≤5mm±0.6mm                                 |     |    |   |
| *4、可选装储电功能：内置可充电长寿命大容量锂电池，不插电工作可达 8 小时以上，有效提供工作效率； |     |    |   |
| 5、叩击换向器仅（用于 1-4 号叩击头）                              |     |    |   |
| ①带可调角度叩击换向器，叩击头可进行 180 度调整，方便不同位置使用                |     |    |   |
| ②90 度固定角度叩击头                                       |     |    |   |
| 6、动力管：长度 2 米，采用柔性氮化钛合金、柔性传递轴和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长      |     |    |   |
| 7、标准叩击头                                            |     |    |   |
| 1 号叩击头（Φ130,滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用                   |     |    |   |
| 2 号叩击头（Φ90，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用                |     |    |   |
| 3 号叩击头（Φ68，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用                |     |    |   |
| 4 号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用            |     |    |   |
| 8、三种智能工作程序：                                        |     |    |   |
| 程序 1：变频范围 15-25Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择           |     |    |   |
| 程序 2：变频范围 25-35Hz，适合体质较好或需进行治疗病人                   |     |    |   |
| 程序 3：变频范围 30-45Hz，适合体质强壮病人                         |     |    |   |
| 9、可选配                                              |     |    |   |
| 1 号叩击头（小叩手，Φ47.5，聚氨酯海绵面叩击头，柔和型）：儿童专用               |     |    |   |
| 2 号叩击头（小 Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头，舒适型）：适用于低龄儿童               |     |    |   |
| 3 号叩击头（大 Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头，柔和型）：适用于低龄儿童               |     |    |   |
| 4 号叩击头(小型羊角头,聚氨酯海绵面叩击头，儿童特定型)：适用于肋、肩等部位治疗或护理       |     |    |   |
| 三种智能工作程序                                           |     |    |   |

|                                |
|--------------------------------|
| 程序 1：变频范围 10-15Hz              |
| 程序 2：变频范围 15-20Hz              |
| 程序 3：变频范围 15-30Hz              |
| 13、电机：采用高效率无刷免维护电机，低噪声，保用 10 年 |
|                                |

产品配置清单表：

| 产品配置清单     | 数量 |
|------------|----|
| 主机         | 1  |
| 叩击头        | 4  |
| 90 度叩击换向器  | 1  |
| 180 度叩击换向器 | 1  |
| 电源线        | 1  |