

2、投标报价明细表

金额单位：元

序号	货物名称	规格、型号、品牌	性能参数	产地	制造商名称	数量	单价	总价
更衣室								
BC01	单星感应洗手池	600*600*800 XGRSC-600 鑫广润	结构面板与水斗采用焊接并打磨抛光工艺,面板及水斗采用 304-2B 不锈钢 1.2mm 厚;脚腿采用 $\phi 48$ mm 壁厚 1.2mm,配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2 台	800	1600
AA 主食库、副食库								
AA01	米面架	1400*600*300 XGRMMJ-1400 鑫广润	采用 304-2B 不锈钢 1.2mm 厚,横撑及立柱采用 38mm*38 不锈钢方管厚 1.0mm,地角带有静音胶套。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	3 台	750	2250
AA02	四层平板货架	1100*500*1550 XGRHJ-1100 鑫广润	板材选用 304-2B 不锈钢,层板用 1.2mm 不锈钢板,脚采用 $\phi 48 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2 台	800	1600
AA03	四层平板货架	1500*500*1550 XGRHJ-1500 鑫广润	板材选用 304-2B 不锈钢,层板用 1.2mm 不锈钢板,脚采用 $\phi 48 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2 台	960	1920
AA04	四层平板货架	1200*500*1550 XGRHJ-1200 鑫广润	板材选用 304-2B 不锈钢,层板用 1.2mm 不锈钢板,脚采用 $\phi 48 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2 台	840	1680
AA05	四层平板货架	1400*500*1550 XGRHJ-1400 鑫广润	板材选用 304-2B 不锈钢,层板用 1.2mm 不锈钢板,脚采用 $\phi 48 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2 台	900	1800
AB 肉类加工间								
AB01	万能组合	1300*600 XHDXDG-1300 鑫东	电压: 220V 功率: 0.4KW, 采用 304-2B 不锈钢; 可以	山东	山东省博兴县兴福	1 台	2800	2800

	消毒柜	20*180		吴	容纳菜墩4-9个,刀具6-12把,紫外线臭氧消毒可满足毛巾、刀具、菜墩同时消毒。		镇英钦厨房设备厂				
AB02	四星工作台	1700*700*950	XGRGZ-1700	鑫广润	结构面板与水斗采用焊接并打磨抛光工艺,面板及水斗采用304-2B不锈钢1.2mm厚;脚腿采用Φ48mm壁厚1.2mm,配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	1200	1200
AB03	双层平板工作台	1600*800	XGRGZT-1600	鑫广润	采用304-2B不锈钢,面板及层板厚度1.2mm,支架Φ48mm圆管,管壁厚1.2mm,配不锈钢调节脚	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	700	700
AB04	绞切肉机	400三用型	JYJQJ-400	吉鹰	不锈钢外壳用途:适用于鲜肉类一次性切成片状。特点:刀片直径大,进料口宽,运转平稳,最适于猪扒、牛扒、鸡扒、五花肉等切条。切丝产量200kg/h,切片产量400kg/h,馅100KG,功率:1.1KW,电压220V。	济南	济南金忆兴炊具有限公司	1	台	3600	3600
AC 蔬菜加工间											
AC01	四层平板货架	1500*500*1550	XGRHJ-1500	鑫广润	板材选用304-2B不锈钢,层板用1.2mm不锈钢板,脚采用Φ48×1.2mm厚不锈钢圆管连配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2	台	960	1920
AC02	双层平板工作台	1300*700*800	XGRGZT-1300	鑫广润	采用304-2B不锈钢,面板厚度1.2mm,支架Φ48mm圆管,管壁厚1.2mm,配不锈钢调节脚	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	700	700
AC03	三星水池	1800*700*800	XGRSC-1800	鑫广润	结构面板与水斗采用焊接并打磨抛光工艺,面板及水斗采用304-2B不锈钢1.2mm厚;脚腿采用Φ48mm壁厚1.2mm,配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	1200	1200
AC04	气泡式洗菜机	1500*800*970	MPXCJ-130	名牌	1、板材选用304-2B不锈钢板,厚度1.5mm,经过激光切割机+氮气及折弯机折弯成形,不仅保证材料的平整度,更提高了产品的精确度; 2、蔬菜清洗量:130KG/H,肉类清洗量:110KG/H;	山东	山东名赫食品机械有限公司	1	台	11000	11000



													3、功率:1.5KW/220V 4、本机采用高压气体产生鼓泡震动来清洗果蔬,有效分离果蔬上面粘连的泥沙和灰尘。本机有臭氧杀毒功能,更能有效清洁蔬果的残留农药。同时加入超声波清洗功能,有效去除果蔬缝隙中的残留物。本机的清洗槽底部有过滤孔板,起到隔离泥沙等杂物作用,清洗更加方便快捷。内设臭氧+超声波技术,一体式降解农药,分解防腐剂肉类激素,强力去除重金属,彻底杀卵虫及360度无死角高效去除细菌,确保清洗效果达到国家标准要求的同时,完全避免二次污染; 5、多功能自动控制系统设计,不损伤蔬菜原有的营养成分的同时,省水省电更省人工; 6、组装式封板及功能模块,暗藏式给排水管及电开关设计,更合理更人性化; 7、一键式操作,简单易学的同时,不受使用者学历的困扰;
AC05	毛刷机	CX100型	JYMSJ-CX100	吉鹰	外形尺寸 1270*690*960 料口采用 304 不锈钢, 板厚 1.5mm, 适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮。采用尼龙混合材质毛辊连续刷洗物料表面,完成物料清洗、抛光和去皮处理;电机转速 155 转/分,直径 25mm 不锈钢加水管,出料口采用直径 520mm 半圆形出口。产量: 450KG/H, 功率:1.1KW。	济南	济南金忆兴炊具有限公司	1	台	17000	17000		
AC06	多功能切菜机	850 #	JGQCJ-850	冀工	外形尺寸 1165*550*1255 用途: 将根茎类蔬菜: 马铃薯、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜: 芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。	邢台	邢台冀工机械制造有限公司	1	台	28000	28000		

					特点: 本机为双刀头型切菜机, 可同时工作, 通过更换刀盘或双变频调节输送带与斩刀速度, 可切出各种规格的片、丝、丁。叶菜部切长度: 1-45mm(可调), 切片 3mm, 切丁 10*10/15*15/20*20mm, 产量: 300-1200kg/h, 功率: 3kw, 220V							
AD 操作间												
AD01	油烟净化一体机	800 0*1 350 *11 00	XGR-JD	鑫广润	采用 304-2B 优质不锈钢 1.0mm 面板, 机械静电复合式集烟罩技术, 由烟罩、烟室、净化器、风机、甩油器等一体式组成。数字显示运行时间, 及故障代码提醒。利用冷凝碰撞原理、动态处理物理屏蔽、中效过滤原理、电子静电原理, 净化处理之后油烟净化率高达到低空排放的最高境界: 噪音低, 73 分贝, 防火安全, 节能环保, 恒久排放。电压 380V, 1.8kw/节。具有开门检修自动断电功能。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	10.8	平米	8000	86400	
AD03	四层平板货架	150 0*5 00* 150 0	XGRHJ-1500	鑫广润	板材选用 304-2B 不锈钢, 层板用 1.2mm 不锈钢板, 脚采用 $\phi 48 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	960	960	
AD04	四门双温柜	120 0*7 00* 195 0	FXBG-1200	福星	电压: 220V 功率: 395W; 采用 304-2B 不锈钢。柜体聚胺脂整体发泡, 柜体聚胺脂整体发泡内置优质铜管, 保温性能好; 自动回归磁吸门。	山东	山东云冷电器有限公司	1	台	5600	5600	
AD05	双星水池	120 0*7 00* 950	XGRSC-1200	鑫广润	结构面板与水斗采用焊接并打磨抛光工艺, 面板及水斗采用 304-2B 不锈钢 1.2mm 厚; 脚腿采用 $\phi 48$ mm 壁厚 1.2mm, 配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	1000	1000	
AD06	双层平板工作	180 0*7 00*	XGRGZT-1800	鑫广润	采用 304-2B 不锈钢, 面板厚度 1.2mm, 支架 $\phi 48$ mm 圆管, 管壁厚 1.2mm, 配不	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	900	900	

	台	800			锈钢调节脚		司				
AD07	炉拼台	500*4130*800	XGRPT-500	鑫广润	面板采用 304-2B 不锈钢板 1.2mm 厚;脚腿采用 ϕ 48mm 不锈钢管,壁厚 1.2mm,配 不锈钢可调节脚;	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	600	600
AD08	电磁单头单尾小炒灶	1200*1000*800	XGRDZ-1200	鑫广润	采用 304 不锈钢板材,面板厚度 1.2mm,侧板厚度 1.0mm,电压:380V,功率:15kw,锅体灶台紧密结合,人性化超耐用智能 10 档磁控开关控制,数码档位显示,全新防水、防油、防虫设计,自动安全保护功能。三重防辐射外壳屏蔽设计。功率实时显示、集成数字电表功能、集成电压显示功能	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	5600	5600
AD09	电磁单头大锅炉	1300*1300*800	XGRDZ-1300	鑫广润	采用 304 不锈钢板材,面板厚度 1.2mm,侧板厚度 1.0mm,电压:380V,功率:30kw,锅体灶台紧密结合,人性化超耐用智能 10 档磁控开关控制,数码档位显示,全新防水、防油、防虫设计,自动安全保护功能。三重防辐射外壳屏蔽设计。功率实时显示、集成数字电表功能、集成电压显示功能	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	5	台	6600	33000
AD10	炉拼台	500*1300*800	XGRPT-500	鑫广润	面板采用 304-2B 不锈钢板 1.2mm 厚;脚腿采用 ϕ 48mm 不锈钢管,壁厚 1.2mm,配 不锈钢可调节脚;	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2	台	600	1200
AE 面点加工间											
AE01	柜式电饼铛	5KW	XDDBC-5	兴都	1、外壳采用优质不锈钢制作;2、铝制锅面,上下火自动控温;3、优质电热管加热;4、电压:380V/50HZ5、功率:5KW	山东	山东兴都商用厨具有限公司	1	台	2600	2600
	柜式电炸锅	9kw	XDDZG-9	兴都	1、外壳采用 201 优质不锈钢制作;2、不锈钢加热管,3、电压:380V/50HZ5、功率:9KW	山东	山东兴都商用厨具有限公司	1	台	2900	2900
AE02	大单星盆水池	1000*700*950	XGRSC-1000	鑫广润	结构面板与水斗采用焊接并打磨抛光工艺,面板及水斗采用 304-2B 不锈钢 1.2mm 厚;脚腿采用 ϕ 48mm	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	800	800

					节能环保,恒久排放。电压380V, 1.8kw/节。						
AF05	饼铛	300*1580	XGRZPC-30	鑫广润	采用 304-2B 不锈钢制作, 板材: 采用 1.2 锈钢方管焊接, 横撑 1.2 厚不锈钢折弯成型, 下配万向轮。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	3	台	850	2550
AF06	电磁可倾式摇摆汤锅	1580*1200*1010	XGRZTG-1580	鑫广润	采用 304 不锈钢板材, 面板厚度 1.2mm, 不锈钢全包支架, 可倾斜式摇摆模式, 电压: 380V, 功率: 30kw, 人性化超耐用智能磁控开关控制, 数码档位显示, 全新防水、防油、防虫设计, 自动安全保护功能。三重防辐射外壳屏蔽设计。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2	台	16500	33000
AF07	电热推车式蒸房	30盘	XGRZTF-30	鑫广润	采用 304 不锈钢 1.2mm, 微电脑控制面板, 控制系统侧置, 防治冷凝水腐蚀控制器, 选用加热元件及控制元件, 管插水箱风口, 方便清垢, 设有缺水双重保护, 防止加热元件干烧, 上蒸汽时间小于 5 分钟, 电压 380V, 输出功率 27kw。带有馒头盘、米盘各一半	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	4	台	10800	43200
AG 售 卖 间											
AG01	双层平板工作台	1200*700*800	XGRGZT-1200	鑫广润	采用 304-2B 不锈钢, 面板厚度 1.2mm, 支架 $\phi 48$ mm 圆管, 管壁厚 1.2mm, 配不锈钢调节脚	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	7	台	760	4900
AG02	四格保温售饭工作柜	1500*700*800	XGRSFT-4	鑫广润	采用 304-2B 不锈钢板, 台面 1.2mm; 微电脑控制面板: 一次成型分数盆; 台脚采用 $\phi 48$ mm 不锈钢圆管, 配不锈钢可调性子弹脚; 电压: 220V, 50HZ。配带盖 5 个 1/1 份数盆。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	7	台	1500	10500
AH 洗 碗 间											
AH01	收残柜连车	1500*700*800	XGRSCG-1500	鑫广润	采用 304-2B 不锈钢, 面板厚度 1.2mm, 支架 38*38mm 方管, 管壁厚 1.2mm, 配不锈钢调节脚, 配有活动垃圾运输车。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	2300	2300
AH02	四层平板	1500*500	XGRHJ-1500	鑫广	板材选用 304-2B 不锈钢, 层板用 1.2mm 不锈钢板, 脚	山东	山东鑫广润商用厨	1	台	960	960

	货架	00*155		润	采用 $\phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连不锈钢可调节脚。		具有限公司				
AH03	双星水池	1800*700*800	XGRSC-1800	鑫广润	结构面板与水斗采用焊接并打磨抛光工艺,面板及水斗采用 304-2B 不锈钢 1.2mm 厚;脚腿采用 $\phi 48\text{mm}$ 壁厚 1.2mm,配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	1200	1200
AH04	活动双层平板工作台	1500*800	XGRGZT-1500	鑫广润	采用 304-2B 不锈钢,面板厚度 1.2mm,支架 $\phi 48\text{mm}$ 圆管,管壁厚 1.2mm,配静音活动脚轮	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	760	760
AH05	热风循环消毒柜	1300*630*1950	RTP720	美宝	电压:220V;功率: $\geq 4.4\text{KW}$;消毒温度:可达 120°C ;柜体采用 304-2B 不锈钢板,外壳内胆厚度 0.6mm,双层结构,发泡剂填充,自动控温装置。	山东	山东省博兴县美宝商用柜制造厂	6	台	4800	28800
AH06	单星浸泡池	1000*900	XGRSC-1000	鑫广润	结构面板与水斗采用焊接并打磨抛光工艺,面板及水斗采用 304-2B 不锈钢 1.2mm 厚;脚腿采用 $\phi 48\text{mm}$ 壁厚 1.2mm,配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	950	950
AH07	大单星水池	1800*700*900	XGRSC-1800	鑫广润	结构面板与水斗采用焊接并打磨抛光工艺,面板及水斗采用 304-2B 不锈钢 1.2mm 厚;脚腿采用 $\phi 48\text{mm}$ 壁厚 1.2mm,配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	1200	1200
AH08	长龙洗碗机	4250*888*1996	LJXWJ-3000	良基	1、功率:58KW/380V 2、变频调速,三道传动系统,不受压力大小影响,更适合不锈钢、密胺材质餐具; 3、板材选用 304 不锈钢厚度 1.5~4.0mm 板材生产加工 4、清洗能力:3200~1700 件/小时 5、敞门式双层隔热设计,避免了水蒸气在使用时,带来的不便及危险; 6、平网向下拨齿,不仅标准餐具可以斜插,异形餐具	厦门	良基(厦门)自动化设备有限公司	1	台	76000	76000

					也可以平铺使用。且餐具出口防卡顶出装置，避免错误操作时，对机器造成的损伤； 7、电机扭矩保护系统，防止餐具滑落至链片时，对设备造成的损坏； 8、门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统设计，真正做到用得放心。						
AH09	集气罩	4500*1000*500	XGRJQZ-4500	鑫广润	外部采用 304-2B 不锈钢板厚度 1.2mm 制造。烟罩内放置隔油网，油网采用 1.0mm 厚制造。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	4.5	平方米	450	4050
BA 二楼厨房											
BA01	油烟净化一体机	4700*1300*1100	XGR-JD	鑫广润	采用 304-2B 优质不锈钢 1.0mm 面板，机械静电复合式集烟罩技术，由烟罩、烟室、净化器、风机、甩油器等一体式组成。数字显示运行时间，及故障代码提醒。利用冷凝碰撞原理、动态处理物理屏蔽、中效过滤原理、电子静电原理，净化处理之后油烟净化率高达到低空排放的最高境界；噪音低，73 分贝，防火安全，节能环保，恒久排放。电压 380V，1.8kw/节。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	6.11	平米	6000	36660
BA03	挂墙单层板	2600*300*80	XGRCB-2600	鑫广润	采用 304-2B 不锈钢 1.2mm 制作，	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	800	800
BA04	冷藏操作台连台面柜	1200*700*800	FXLCG-1200	福星	电压：220V 功率：253W，制冷方式：直冷采用 201 不锈钢，厚度 0.8mm；304 不锈钢内胆。柜体聚胺脂整体发泡内置优质铜管，保温性能好；90 度自动回归磁吸门，避免冷量流失；温控类型：电子数显控制，实时温度显示；易拆卸磁性门封，便于清洗；保鲜温度	山东	山东云冷电器有限公司	1	台	4700	4700

					+10℃~5℃						
BA05	四门双温柜	1200*1000*1975	XGRS-1200	福星	电压: 220V 功率: 395W ; 采用 304-2B 不锈钢。柜体聚胺脂整体发泡, 柜体聚胺脂整体发泡内置优质铜管, 保温性能好; 自动回归磁吸门。	山东	山东云冷电器有限公司	1	台	5600	5600
BA06	双星水池	1200*700*800	XGRS-1200	鑫广润	结构面板与水斗采用焊接并打磨抛光工艺, 面板及水斗采用 304-2B 不锈钢 1.2mm 厚; 脚腿采用 $\phi 48$ mm 壁厚 1.2mm, 配不锈钢可调节脚。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	1000	1000
BA07	拼台	400*1000*800	XGRPT-400	鑫广润	面板采用 304-2B 不锈钢 1.2mm 厚; 脚腿采用 $\phi 48$ mm 不锈钢管, 壁厚 1.2mm, 配不锈钢可调节脚;	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2	台	560	1120
BA08	单门蒸箱	12盘	XGRZX-12	鑫广润	蒸盘采用 304 不锈钢, 内胆厚度 1.0mm, 聚胺脂整体发泡, 配进口发热管、自动进水装置; 采用触屏控制系统, 多种选择功能。电量: 12KW/380V。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	2500	2500
BA09	电磁双炒单尾炒炉	1800*1000*800	XGRCZ-1800	鑫广润	采用 304 不锈钢板材, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 电压: 380V, 功率: 30kw, 锅体灶台紧密结合, 人性化超耐用智能 10 档磁控开关控制, 数码档位显示, 全新防水、防油、防虫设计, 自动安全保护功能。三重防辐射外壳屏蔽设计。功率实时显示、集成数字电表功能、集成电压显示功能。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	9500	9500
BA10	电磁煲仔炉(四头煲仔炉)	800*1000*800	XGRBZL-4	鑫广润	采用 304-2B 不锈钢板材, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 电压: 380V, 功率: 4*2.8kw, 四眼工作配置, 配独立开关, 可分开或同时工作。防虫, 防漏电, 防辐射三防结构, 防水等级达到 IPX6。采用先进的铲片式散热技术, 充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作, 具有故障自检并能显示故障代码。数码显示调节,	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	台	4400	4400

					精准掌控火力。								
BB 洗 消间													
BB01	排风 循环 柜	180 0*6 30* 195 0	1P720		电压:220V;功率:≥4.4KW; 消毒温度:可达120℃;柜 体采用304-2B不锈钢板, 外壳内胆厚度0.6mm,双层 结构,发泡剂填充,自动控 温装置。	山东	山东省博 兴县美宝 商用柜制 造厂	1	台	5600	5600		
BB02	双层 平板 工作 台	180 0*7 00* 800	XGRGZT -1800	鑫 广 润	采用304-2B不锈钢,面板 厚度1.2mm,支架φ48mm 圆管,管壁厚1.2mm,配不 锈钢调节脚	山东	山东鑫广 润商用厨 具有限公 司	1	台	900	900		
BB03	收残 柜连 车	100 0*7 00* 800	XGRSCG -1000	鑫 广 润	采用304-2B不锈钢,面板 厚度1.2mm,支架38*38mm 方管,管壁厚1.2mm,配不 锈钢调节脚,配有活动垃圾 运输车。	山东	山东鑫广 润商用厨 具有限公 司	1	台	2600	2600		
BB04	三星 水池	180 0*7 00* 800	XGRSC- 1800	鑫 广 润	结构面板与水斗采用焊接 并打磨抛光工艺,面板及水 斗采用304-2B不锈钢 1.2mm厚;脚腿采用φ48mm 壁厚1.2mm,配不锈钢可调 节脚。	山东	山东鑫广 润商用厨 具有限公 司	1	台	1200	1200		
其他 附属													
1	食梯	两层 两站	XSST-2 /2	旭 森	轿厢采用304不锈钢制作。 食梯框架采用40*40镀锌 角铁,连接方式:采用螺丝 连接,食梯基本功能包括电 锁功能、急停开关功能、蜂 鸣提示功能、楼层数显和运 行方向显示功能、层门机械 门锁功能、故障显示功能和 遇障自动停机功能。额定载 重200kg,额定速度 0.4m/s,开门方式为手动垂 直中分门;额定电压为 380V	山东	山东旭森 电梯有限 公司	1	台	18000	18000		
2	平板 车	600 *80 0*9 00	XGRPBC -600	鑫 广 润	1、采用304-2B不锈钢,板 材厚度1.2mm;底板承重部 位增加加强撑,增加车子承 重能力。2、推手采用不锈 钢φ32mm厚度1.0mm圆 管;3、脚轮:动、定负重 静音轮各2个,动轮带刹 车。	山东	山东鑫广 润商用厨 具有限公 司	10	台	550	5500		

3	净水系统	前处理：1800×800×1650mm，无水箱（1个）：Φ100*200，盐箱：400*400*700mm	PLD-RO-A	普莱顿	1、70%以上净水，废水率低于30%，水效达到一级标准，更省水更省钱，具有权威机构出具的水效检测报告；2、活水循环：储水箱、净水管道活水循环（可根据用户需求确定循环方式）；3、正反冲洗：滤芯滤料反冲洗功能，保证过滤能力，延长滤芯使用寿命；4、显示五个水质指标：TDS、TOC、COD、浊度、余氯去除率，保证饮水安全。5、显示七种过滤材料寿命状态：石英砂、活性炭、软化树脂、再生盐、精密滤芯、RO膜、UV，供应商根据使用情况随时提醒更换；6、全自动微电脑控制，设备自动智能运行，并可实现图形化实时显示，触控操作；	广州	广州科为环保设备有限公司	1	套	88000	88000
AC04	洗地龙头	10米	XD-A602-T	龙旗	开放式冲洗龙头，碳钢开放式卷盘，卷盘直径480mm，底座宽度175mm配置11-15mm的进水口，可选配花洒喷头或高压水枪。全铜接口防止生锈，结实耐用。根据需要用途不同可以轻松调解水花大小。配备10m的软管，软管为耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷。	北京	龙旗兴隆（北京）科技有限公司	8	台	2000	16000
AA05	灭蝇灯	粘捕式	LFMYD-50	凌峰	材质为阻燃ABS，粘捕式灭蝇灯；适用范围20-50平方	广东	中山市凌峰电器有限公司	25	盏	125	3175
6	紫外线消毒等	灯管	YXXDD-40	羽星	杀菌面积40平方米，玻璃灯管，含底座	广东	广州市羽星光电科技有限公司	15	盏	115	1725
7	水龙头	260	XP-A20	龙	不锈钢长颈水龙头	北	龙旗兴隆	30	个	140	2100

	头	*42 0	1	旗		京	(北京)科 技有限公司				
8	角	分	九	枚	黄铜	上海	九牧集团 有限公司	52	个	30	1560
9	坎管	100 CM	KG-100	九	精铜材质	上海	九牧集团 有限公司	52	根	30	1560
10	防 冠 板	2米 *0. 6米	XGRFSE	鑫 广 润	不锈钢	山东	山东鑫广 润商用厨 具有限公司	6	块	1000	6000
11	不锈 钢盖 板	200 *58 0	XGRGB- 200	鑫 广 润	2.0厚300MM宽	山东	山东鑫广 润商用厨 具有限公司	40	米	80	3200
排烟 风管 及岗 位新 风系 统											
1	不锈 钢直 管道	800 *60 0	XGRGD- 800	鑫 广 润	材质:采用整条不锈钢板制 作,304-2B不锈钢板1.2 厚.专业设计制造排烟系统 的团队.专业的施工队伍。 整体焊接技术,严格的密封 施工技术,零漏油处理。	山东	山东鑫广 润商用厨 具有限公司	90	平方 米	195	17550
2	不锈 钢弯 头	800 *60 0	XGRWT- 800*60 0	鑫 广 润	材质:采用整条不锈钢板制 作,304-2B不锈钢板1.2 厚.专业设计制造排烟系统 的团队.专业的施工队伍。 整体焊接技术,严格的密封 施工技术,零漏油处理。	山东	山东鑫广 润商用厨 具有限公司	16 .8	平方 米	195	3276
3	不锈 钢变 径	500 *50 0变 330 *42 0	XGRBJ- 1	鑫 广 润	材质:采用整条不锈钢板制 作,304-2B不锈钢板1.2 厚.专业设计制造排烟系统 的团队.专业的施工队伍。 整体焊接技术,严格的密封 施工技术,零漏油处理。	山东	山东鑫广 润商用厨 具有限公司	10	个	900	9000
4	风机 连接 管	330 *42 0	XGRLJG -330	鑫 广 润	材质:采用整条不锈钢板制 作,304-2B不锈钢板1.2 厚.专业设计制造排烟系统 的团队.专业的施工队伍。 整体焊接技术,严格的密封 施工技术,零漏油处理。	山东	山东鑫广 润商用厨 具有限公司	8	个	900	7200
5	不锈 钢管	500 *50	XGRGD- 500	鑫 广	材质:采用整条不锈钢板制 作,304-2B不锈钢板1.2	山东	山东鑫广 润商用厨	48	平方	195	9360

	道	0		润	厚. 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍。整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理。	具有限公司		米		
6	不锈钢排烟罩	500*500*500	GRWL-500	鑫广润	材质: 采用整条不锈钢板制作, 304-2B 不锈钢板 1.2 厚. 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍。整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理。	山东鑫广润商用厨具有限公司	4	平方米	195	780
7	不锈钢变径	800*600变500*500	XGRBJ-1	鑫广润	材质: 采用整条不锈钢板制作, 304-2B 不锈钢板 1.2 厚. 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍。整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理。	山东鑫广润商用厨具有限公司	2	个	900	1800
8	洗碗间排气风机	4KW	BFFJ-11660	博丰	不锈钢外壳, 处理风量 11660 立方/H	深圳博丰环保通风设备有限公司	1	台	6000	6000
9	风机减震	1T	BFPJ-1	博丰	根据风机重量选型	深圳博丰环保通风设备有限公司	1	套	400	400
10	软连接	800*600*500	XGRRLJ-800	鑫广润	优质防水布	山东鑫广润商用厨具有限公司	4	套	300	1200
11	不锈钢管道	500*500	XGRGD-500	鑫广润	材质: 采用整条不锈钢板制作, 304-2B 不锈钢板 1.2 厚. 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍。整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理。	山东鑫广润商用厨具有限公司	10	平方米	195	1950
12	鲜风风柜	5.5 KW	BFFG-5.5	博丰	风量 16800 立方/H	深圳博丰环保通风设备有限公司	2	台	7600	15200
13	风柜控制器	5.5 KW	BFPJ-2	博丰	风柜配套专用	深圳博丰环保通风设备有限公司	2	个	800	1600
14	风机减震	1T	BFPJ-1	博丰	根据风机重量选型	深圳博丰环保通风设备有限公司	2	套	400	800
15	新风	600	XGRFG-	鑫	材质: 采用整条不锈钢板制	山东鑫广	20	平	195	3900

	风管	*500	1	广润	作, 304-2B 不锈钢板 1.2 厚. 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍. 整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理。	东	润商用厨具有限公司		方		
16	新风风管	500*400	XGRFG-1	鑫广润	材质: 采用整条不锈钢板制作, 304-2B 不锈钢板 1.2 厚. 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍. 整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	12	平方米	195	2340
17	新风风管	400*300	XGRFG-1	鑫广润	材质: 采用整条不锈钢板制作, 304-2B 不锈钢板 1.2 厚. 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍. 整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	12	平方米	195	2340
18	弯头	600*500	XGRWT-600	鑫广润	材质: 采用整条不锈钢板制作, 304-2B 不锈钢板 1.2 厚. 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍. 整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2	个	600	1200
19	变径	600*500 变 500*400	XGRBJ-1	鑫广润	材质: 采用整条不锈钢板制作, 304-2B 不锈钢板 1.2 厚. 专业设计制造排烟系统的团队. 专业的施工队伍. 整体焊接技术, 严格的密封施工技术, 零漏油处理。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	4	个	900	3600
20	软连接	800*600*500	XGRRLJ-800	鑫广润	优质防水布	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2	套	300	600
21	风柜支架	1000*800*1000	XGRZJ-1000	鑫广润	方形 1.5mm 加厚钢材, 全部满焊。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	个	1200	1200
22	辅助材料	一套	XGRFC-1	鑫广润	不锈钢出风口百叶、吊钩、吊码、吊丝, 密封胶、固定架等辅材	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	1	套	6000	6000
厨房小件											
1	不锈钢中碗	11#	XGRW-11	鑫广润	304 优质加厚双层不锈钢, 直径 11cm	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2600	个	5.5	14300

							司				
2	不锈钢汤勺	水漏勺	XGRB-1	鑫广润	优质加厚圆头	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2600	个	3	7800
3	铁丁	合金	XGRKZ-1	鑫广润	无漆耐高温	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2600	双	0.5	1300
4	加深带盖不锈钢快餐盘	四格	XGRKCP-4	鑫广润	304 优质加厚不锈钢 1.2 斤	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	2600	个	28	72800
5	保温箱	108 L	XGRBWX-108	鑫广润	EPP 环保材质，承重 200 斤以上，每箱不低于 28 份餐。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	100	个	380	38000
6	保温桶	28L	XGRBWT-28	鑫广润	保温防漏，隔热外壳，不锈钢内胆。	山东	山东鑫广润商用厨具有限公司	100	个	200	20000
总报价（大写）：壹佰万零陆仟贰佰玖拾陆元整 （小写）：1006296.00 元											

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

赵增明

投标人名称（企业电子签章或公章）：山东鑫广润商用厨具有限公司

日期：2021 年 9 月 15 日